

MOTIVE

BATTERIER FÖR TRAKTIONÄRT BRUK



BATTERIPOOLEN

Väx med oss på Batteripoolen

Batteripoolen har sedan starten 2011 vuxit stadigt tack vare ett högt fokus på sortiment-utveckling och en vilja att alltid erbjuda den bästa lösningen. Vi representerar flera av världens ledande tillverkare inom respektive produktsegment där vi fungerar som deras sälj-, marknads- och logistikfunktion på den svenska marknaden.



Det lilla bolaget med de stora möjligheterna

Batteripoolen är en flexibel aktör som växer stadigt. Vi ingår i OEM International AB, som är en av Europas ledande teknik-handelskoncerner. Det ger oss kraft och kapacitet att hålla vad vi lovar och även överträffa marknadens förväntningar.

**Vi vill fortsätta växa
- din framgång är vår drivkraft!**



Hög kompetens och stor drivkraft

Batteripoolen består av ett unikt team med olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Det skapar en trygg miljö där kunskap, nyfikenhet och nytänkande står i fokus.

**Vi är hängivna vårt jobb
och laddade att hjälpa dig!**



Smarta produkter som marknaden vill ha

Förändring och utveckling är det enda konstanta. Därför har vi på Batteripoolen ständigt blicken mot horisonten och öronen mot rälsen. Som vår partner är du den första som får ta del av innovationer och smarta lösningar som vi även kan förädla efter behov.

Vi ger dig dagens lösningar och morgondagens möjligheter.



Sveriges kanske grönaste batterilager?

Solenergi är en del av vår vardag och vi vill leva hållbart och som vi lär. Därför är taket på vårt centrallager i Tranås täckt med 780 av de solpaneler vi lagerför. Tillsammans levererar de 280 kWh ljus och kraft. Resterande energi kommer från lokalt producerad bergvärme och vattenkraft.

Vi söker ständigt nya leverantörer och hållbara lösningar.



DISCOVER LITHIUM BLUE

Discover®
Innovative Battery Solutions

Discover Lithium BLUE finns i 3 olika spänningsnivåer för att passa de flesta vanliga applikationerna. Batterierna går utmärkt att parallellkoppla för ökad kapacitet. Via Bluetooth kan batteriets status enkelt avläsas.

- Kort laddtid
- Bluetooth
- Lång garanti

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp
		Ah C5	Wh	Längd	Bredd	Höjd		
DLB-G24-12V	12	100	1 280	262	175	210	Plus Höger	M8-hane
DLB-GC12-12V	12	200	2 560	312	177	276	Plus Höger	M8-hane
DLB-G24-24V	24	45	1 167	262	175	210	Plus Höger	M8-hane
DLB-GC12-24V	24	100	2 560	312	177	276	Plus Höger	M8-hane
DLB-G24-36V	36	30	1 167	262	175	210	Plus Höger	M8-hane



DISCOVER LITHIUM PRO

Discover®
Innovative Battery Solutions

Discover Lithium PRO är ett unikt koncept för att bygga ett batterisystem från 12 till 48 V med den kapacitet applikationen kräver. Med CANbus-kommunikation och uppvärmning klarar PRO alla tänkbara utmaningar.

- Extern kommunikation
- Moduluppbyggnad
- Laddning i minusgrader

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp
		C5 (Ah)	Wh	Längd	Bredd	Höjd		
DLP-GC2-12V	12	120	1 536	260	180	275	Diagonal	M8-hane
DLP-GC2-24V	24	60	1 536	260	180	275	Diagonal	M8-hane
DLP-GC2-36V	36	30	1 152	260	180	275	Diagonal	M8-hane
DLP-GC2-48V	48	30	1 536	260	180	275	Diagonal	M8-hane



DISCOVER LITHIUM AES

Discover®
Innovative Battery Solutions

Discover Lithium AES är ett robust batteri för större och tyngre applikationer där maximal prestanda krävs. Batterierna har CANbus-kommunikation för integration.

- Extern kommunikation
- Moduluppbyggnad
- Lynk-access

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp
		C5 (Ah)	Wh	Längd	Bredd	Höjd		
AES-14-24-2800	24	110	3 130	330	348	274	Plus Höger	M8-hona
AES-14-36-3000	36	76	2 918	330	339	256	Plus Höger	M8-hona
AES-12-36-6700	36	175	6 720	470	348	373	Plus Höger	M8-hona
AES-14-48-3000	48	57	2 918	330	339	256	Plus Höger	M8-hona
AES-12-48-6650	48	130	6 660	470	348	373	Plus Höger	M8-hona



DISCOVER GEL

Discover
Innovative Battery Solutions

Discover GEL CELL är utpräglat traktionsbatteri. Med en av marknadens bästa prestanda är det ett självklart val i skurmaskiner, rullstolar och andra applikationer där upprepade djupa urladdningar krävs.

- True Gel
- Klarar partiell laddningsgrad
- Möter OE-standard

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet (Ah)		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp	Industrireferens
		C5	C20	Längd	Bredd	Höjd			
EV506G-170	6	170	196	260	180	274	Diagonal	AM	GC6T
EV506G-180	6	180	210	244	189	271	Diagonal	SAE	TE35
EV506G-250	6	250	290	293	180	343	Diagonal	AM	305
EV512G-020	12	20	24	125	175	166	Plus Höger	M5	-
EV512G-028	12	28	33	195	130	168	Plus Vänster	M6	U1
EV512G-034	12	34	40	197	165	170	Plus Höger	M6	-
EV512RG-044	12	44	55	229	138	208	Plus Höger	M6	22
EV512RG-050	12	50	61	258	167	198	Plus Höger	SAE	L3/34
EV512LG-063	12	63	73	261	172	208	Plus Vänster	M6	24L
EV512G-076	12	76	88	330	172	236	Plus Vänster	AM	31
EV512RG-103	12	103	120	327	180	274	Plus Höger	AM	1275/GC12



DISCOVER HYDRO POLYMER

Discover
Innovative Battery Solutions

Discover Hydropolymer DRY CELL är designade för lång brukartid, högt strömottag och frekventa djupurladdningar. I mer än 10 år har DRY CELL bevisat kvalitet och används av flera av världens största tillverkare av eldriven industriell utrustning. Få ut maximalt av DRY CELL genom att använda specifik laddningsalgoritm.

- **Maximal kapacitet**
- **Lång körtid**
- **Minimal service**

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet (Ah)		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp	Industrireferens
		C5	C20	Längd	Bredd	Höjd			
EVGC6A-A	6	190	220	260	180	254	Diagonal	AM / M8	GC6
EV305A-A	6	290	330	295	180	345	Diagonal	AM	902-305
EVL16A-A	6	340	390	295	180	383	Diagonal	M8	903-L16
EVGC8A-A	8	130	160	260	180	266	Plus Vänster	M8	GC8
EV512A-12	12	10	12	151	98	101	Plus Vänster	F2	-
EV512A-20	12	18	20	181	77	164	Plus Höger	M5	-
EV512A-24	12	22	26	166	175	125	Plus Höger	M5	-
EVU1A-A	12	30	33	195	130	164	Plus Vänster	M6	U1
EV512A-45	12	40	50	197	165	170	Plus Höger	M6	-
EV22A-A	12	50	58	229	138	210	Plus Vänster	M6	22
EV512A-70	12	60	68	278	175	190	Plus Höger	SAE	48-L3
EV24A-A/DCM24	12	72	85	258	172	214	Plus Vänster	AM / M8	24
EV512A-90	12	80	87	353	175	190	Plus Höger	SAE	49-L5
EV31A-A	12	98	120	330	172	236	Plus vänster	AM	31
EV12A-A-M8	12	125	145	327	180	254	Plus vänster	AM / M8	-
EV512A-150	12	130	150	341	173	284	Plus Vänster	M8	31T/5SHP
EV512A-160	12	140	165	485	172	235	Plus Vänster	F5 / M8	-
EV512A-210FT	12	165	205	560	125	317	Plus Höger	M8	Frontterminal
EV185A-A	12	200	230	386	178	352	Plus Vänster	AM / M8	921-185



NORDMAX WET

Nordmax DC är utvecklad för applikationer där det ställs stora krav på cyklingstålighet som till exempel skylifts, energilagring och golfbilar.

- Rätt mått
- Hög cyklingstålighet
- Hög tålighet mot korrosion

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet (Ah)		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp	Industrireferens
		C5	C20	Längd	Bredd	Höjd			
NM105-6DC	6	185	225	261	181	276	Diagonal	Rund + gänga	GC6
NM125-6DC	6	197	240	261	181	276	Diagonal	Rund + gänga	GC6
NM305-6DC	6	296	360	311	180	356	Diagonal	SAE	902-305
NML16-6DC	6	297	385	302	181	425	Diagonal	Rund med hål	L16
NM875-8DC	8	175	145	261	181	276	Plus Vänster	Rund + gänga	GC8
NM1275-12ET	12	120	150	328	180	279	Plus vänster	Rund + gäng	1275



GS YUASA WET

Yuasa PRO-SPEC är ett traditionellt deep cycle-batteri med våt elektrolyt. Alla våta batterier kräver ett visst mått av service men Yuasa har lyckats minimera vätskeförbrukningen med bibehållen cyklingstålighet.

- Minskad vattenförbrukning
- Hög kapacitet
- Minimal service

Artikelnummer	Spänning (V)	Kapacitet (Ah)		Dimensioner (mm)			Polställning	Poltyp	Industrireferens
		C5	C20	Längd	Bredd	Höjd			
DCB105-6	6	185	225	264	181	276	Diagonal	Rund + gänga	T105/GC6
DCB125-6	6	195	240	264	181	276	Diagonal	Rund + gänga	T125/GC6
DCB145-6DT	6	215	260	264	181	295	Diagonal	Rund + gänga	T145/GC6T
DCB875-8	8	145	170	264	181	276	Plus Vänster	Rund + gänga	T875/GC8
DCB890-8	8	155	190	264	181	276	Plus Vänster	Rund + gänga	GC8
DCB8125-8	8	190	240	264	181	314	Plus Vänster	Rund + gänga	GC8T
DCB1275-12	12	125	150	329	181	276	Plus Vänster	Rund + gänga	T1275/GC12

Vi tar fram just ditt trågbatteri!

Vi kan även erbjuda trågbatterier i en mängd olika utföranden och modeller. Dessa produkter ingår dock inte i vårt standardsortiment utan tas fram utefter dina önskemål.

Du fyller enkelt i din offertförfrågan på vår hemsida genom att skanna QR-koden nedan eller genom att besöka:

www.batteripoolen.se/tragbatterier



Foton

Ta gärna foton på truckens infoplatå och batteri för enklare hantering.




Truckfabrikat och modell

Ange vilket fabrikat och modell det är på trucken. Det går också bra att bifoga en bild på truckens registreringsplåt.



Spänning & kapacitet

Ange vilken spänning batterierna ska ha samt önskad kapacitet.



www.batteripoolen.se/tragbatterier



Övriga tillbehör

Uppge om du önskar några andra tillbehör.



Dimensioner på tråget

Ange vilka dimensioner tråget har (L x B x H)



BFS - påfyllningssystem




Önskas en påfyllningssats (BFS)?



BATTERILADDARE FÖR MONTERING I FORDON

En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Därför erbjuder vi laddare som är anpassade för respektive batterityp och användningsområde. IP-klass kan i vissa applikationsområden vara avgörande medan iväggkörningsrelä kan vara vitalt i andra. Vi har rätt laddare för varje applikation.

- Flexibla laddare
- Stort utbud
- Möter OE-standard

Artikelnummer	Beskrivning	Iväggkörningsrelä	Temp.kompensering	Spänning (V)	Laddström (A)	Batterityp							L x B x H (mm)	IP-klass	Rek. kapacitet C5 (Ah) för 10-12 h laddtid
						Discover Litium	Discover AGM	Discover GEL	WET	Litium	AGM	GEL			
DELTA-Q															
															
941-0001	IC1200	✗	✗	24	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	335x179x105	IP67	200 - 500
Preset är markerad med grön bakgrund															
SPE															
															
CBHD1 COMPACT	Förinställd 24 V / 5 A	✓	✗	12/24	2,5/5	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	134x125x60	IP30	20 - 50
CBHD1 SMALL	Förinställd 24 V / 10 A	✓	✗	12/24	8/10	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	134x164x60	IP30	60 - 100
CBHD3	Förinställd 24 V / 20 A	✓	✗	12/24	15/25	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	154x268x100	IP30	120 - 195
CBHF2	Förinställd 24 V / 25 A	✓	✗	12-48	15-30	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	180x310x100	IP30	180 - 260
Preset är markerad med grön bakgrund															
Micropower Group: Champ															
															
0043885B	Batteriladdare, Champ	✗	✗	12	17	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	198x98x47	IP67	144,5 - 187
0043905	Batteriladdare, Champ	✗	✓	12	30	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	198x98x47	IP67	255 - 330
0056016	Batteriladdare, Champ	✗	✗	24	12	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	198x98x47	IP67	102 - 132
0043909B	Batteriladdare, Champ	✗	✗	24	20	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	198x98x47	IP67	170 - 220




BATTERILADDARE FÖR EXTERNT BRUK

Vi kan även erbjuda en rad olika laddare för användning externt. Laddarna är anpassade för respektive batterityp och användningsområde, har låg vikt och är IP-klassade.

- HF-teknik
- Flera olika laddningsprofiler
- Låg vikt

Artikelnummer	Beskrivning	Ivägkörningsrelä	Temp.kompensering	Spänning (V)	Laddström (A)	Batterityp							L x B x H (mm)	IP-klass	Rek. kapacitet C5 (Ah) för 10-12 h laddtid
						Discover Litium	Discover AGM	Discover GEL	WET	Litium	AGM	GEL			
NOCO															
NOCO®															
GX2440EU		✗	✗	24	40	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	305x316x99	66	160 - 400
GX3626EUEU		✗	✗	36	26	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	305x316x99	66	104 - 260
GX4820EU		✗	✗	48	20	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	305x316x99	66	80 - 200
GXC005	Kabelkit, Anderson SB50	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	L-1 900 mm	-	-
Micropower Group: ABC															
MICROPOWER GROUP™ POWERFUL SOLUTIONS PARTNER															
0036070		✗	✗	24	20	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	225x112x73	21	170 - 220
0036071		✗	✗	24	30	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	225x112x73	21	255 - 330
0036072		✗	✗	24	60	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	268x125x85	21	510 - 660
0036320		✗	✗	36	20	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	225x112x73	21	170 - 220
0036424		✗	✗	48	15	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	225x112x73	21	127,5 - 165
0036430		✗	✗	48	30	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	268x125x85	21	255 - 330
0036708	Kabel temperatursensor	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	-
Micropower Champ: Robust															
MICROPOWER GROUP™ POWERFUL SOLUTIONS PARTNER															
0036990	1 100 W	✗	✗	12	40	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	327x230x83	54	340 - 440
0036991	1 100 W	✗	✗	24	40	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	327x230x83	54	340 - 440
0036992	1 100 W	✗	✗	36	30	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	327x230x83	54	255 - 330
0036993	1 100 W	✗	✗	48	20	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	327x230x83	54	170 - 220
0036980	2 300 W	✗	✗	12	80	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	680 - 880
0036982	2 300 W	✗	✗	24	80	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	680 - 880
0036984	2 300 W	✗	✗	36	60	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	510 - 660
0036986	2 300 W	✗	✗	48	40	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	340 - 440
0036994	3 000 W	✗	✗	12	105	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	892,5 - 1 155
0036995	3 000 W	✗	✗	24	105	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	892,5 - 1 155
0036996	3 000 W	✗	✗	48	60	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	367x230x83	54	510 - 660



CROSSLISTA TRAKTIONSBATTERIER

Med hjälp av nedanstående tabell kan du enkelt se vilka batterier som motsvarar varandra bland de olika varumärkena.

Nordmax	GS Yuasa	Discover AGM	Discover GEL	Trojan	US Battery	Rocket
-	-	EV506A-230	EV506G-180	TE35	-	-
NM105-6DC	DCB105-6	EVGC6A-A	EV506G-170	T-105	US 2000XC2	78020/L-105
NM105-6ET	DCB105-6	EVGC6A-A	EV506G-170	T-105	US 2000XC2	-
NM125-6DC	DCB125-6	EVGC6A-A	EV506G-170	T-125	US 125XC2	78027/L-125
NM125-6ET	DCB125-6	EVGC6A-A	EV506G-170	T-125	US 125XC2	78025/L-125
-	DCB145-6DT	EVGT6A-A	-	T-145	US 145XC2	78030/L-145
NM305-6DC	-	EV305A-A	EV506G-250	T-305E/G/P/H	US305 HC XC2	-
NML16-6DC	-	EVL16A-A	EV506G-290	L16E/G/P/H	US L16 SX2	-
NM875-8DC	DCB875-8	EVGC8A-A	-	T-875	US 8VGC XC2	78080/L-875
NM875-8ET	DCB875-8	EVGC8A-A	-	T-875	US 8VGC XC2	-
-	DCB890-8	EVGC8A-A	-	T-890	-	78085/L-890
NM1275-12ET	DCB1275-12	EV12A-A	EV512RG-103	T-1275	N/A	-



HUVUDKONTOR I TRANÅS

Besöksadress Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås

Postadress Box 1011, 573 28 Tranås

Telefon 075-242 43 00

E-post kundsupport@batteripoolen.se

SÄLJKONTOR I KARLSTAD

Besöksadress Husbyggaregatan 2, 652 21 Karlstad

Postadress Box 12, 651 02 Karlstad

Telefon 075-242 43 00

E-post kundsupport@batteripoolen.se

SÄLJKONTOR I STOCKHOLM

Besöks- & postadress Veddestavägen 17, 175 62 Järfälla

Telefon 075-242 43 00 **E-post** kundsupport@batteripoolen.se

SÄLJKONTOR & BUTIK I BORLÄNGE

Besöks- & postadress Paketgatan 5A, 784 72 Borlänge

Telefon 0243-825 01 **E-post** borlange@batteripoolen.se

www.batteripoolen.se



A part of OEM INTERNATIONAL
Listed on the Stockholm Stock Exchange